



Barrière automatique SH 50 avec lisse ovale

- Barrière de base avec moteur 24 V CC, temps de marche 3 – 6 s
→ convient parfaitement pour les espaces de stationnement privés
- Lisse ovale aluminium, largeur de passage de 2,71 m jusqu'à 4,71 m
- Conception robuste allant jusqu'à 1 million de cycles au total
- Protection antichoc intelligente empêchant la barrière de se refermer sur un obstacle
- Eclairage LED sur le couvercle
- Récepteur Bisecur en option
- Possibilité de combinaison avec d'autres éléments de commande et accessoires



Visionnez notre courte vidéo sur YouTube
ou sur www.hoermann.com/videos

HÖRMANN



Barrière automatique SH 100 avec lisse ovale

- Barrière polyvalente avec moteur de 24 V CC, temps ouverture / fermeture 3 – 6 s
→ convient parfaitement pour les applications intensives (par ex. complexes résidentiels, grandes entreprises)
- Lisse ovale aluminium, largeur de passage de 1,75 m jusqu'à 3,75 m
- Longue durée de vie grâce aux composants Hörmann éprouvés pour la commande et la mécanique (jusqu'à 2 millions de cycles au total)
- Protection antichoc intelligente empêchant la barrière de se refermer sur un obstacle
- Récepteur radio BiSecur intégré
- Eclairage LED sur le couvercle (utilisable en option comme feu d'avertissement)
- Bouton d'éclairage TOF Spot et contacteur à clé (en option)
- Possibilité de combinaison avec d'autres éléments de commande et accessoires



Visionnez notre courte vidéo sur YouTube
ou sur www.hoermann.com/videos

HÖRMANN